

機種名				LSVLP3AC				
電源				3相 200V 50/60Hz				
庫内温度範囲				°C D. B.		-5～20		
周囲温度範囲				°C D. B.		-5～43		
冷却能力 ★1				kW		4.63		
庫内ユニット	機種			LVLP3A				
	外装			アルミケーシング				
	外形寸法		高さ×幅×奥行	mm	505×1075×500			
	熱交換器			クロスフィンコイル式				
	ファン	機種			T U 4 - 3 0 0 A			
		形式			プロペラ（ファン径φ300）			
		電動機出力×台数		kW	0.050×2			
		風量		m³/min	48/56			
	駆動方式			直結駆動				
	電気ヒータ		端子台	W	7			
	接続配管		液側配管	mm	φ9.5 銅管ロウ付接続			
	配管		ガス側配管	mm	φ15.9 銅管ロウ付接続			
	ドレン出口			mm	P T 1			
質量			kg	28				
庫外ユニット	機種 ★2			LRLP3AC:LRLP3ACE:LRLP3ACH				
	外装	標準仕様機			アイボリー(5Y 7.5/1)			
		耐塩害仕様機			ライトキャメル(2.5Y 6.5/1.5)			
		耐重塩害仕様機			ライトキャメル(2.5Y 6.5/1.5)			
	外形寸法		高さ×幅×奥行	mm	770×900×320			
	熱交換器			クロスフィンコイル式				
	圧縮機	機種			2 Y C 6 3 B X D # E			
		形式			全密閉スイング式			
		電動機出力×台数		kW	2.38×1			
		始動方式			直入始動（インバータ方式）			
	ファン	機種			P 4 7 N 1 1 F			
		形式			プロペラ			
		電動機出力×台数		kW	0.07×1			
		風量		m³/min	45			
	駆動方式			直結駆動				
	接続配管★3		液側配管	mm	φ9.5 銅管ロウ付接続			
			ガス側配管	mm	φ15.9 銅管ロウ付接続			
	質量			kg	62			
	標準付属品			据付説明書				
冷媒制御			電子膨張弁					
除霜方式			逆サイクル					
容量制御			%	圧縮機回転数制御（インバータ方式）				
保護装置			高圧圧力開閉器、インバーター過負荷保護装置（圧縮機、庫外ファン）、庫内ファン電動機保護用温度スイッチ					
接続配管	標準長さ		m	5				
	最大長さ		m	35				
	最大高低差		m	20				
冷媒	冷媒名		R410A					
	充填量		kg	3.1				
冷凍機油	冷凍機油名		エーテル油					
	充填量		L	0.75				
法定冷凍トン			1.23					
高圧ガス取締法に基づく手続			不要					
制御ボックス(別売)	機種			BRR1C2				
	質量		kg	5				
	標準付属品			取扱説明書、据付説明書（1/2）、据付説明書（2/2）、補足説明書、取付ネジ、クランプ材、連絡配線				
リモコン(別売)			BR013E 1					
注)								
1. ★1 運転条件 庫内側:0°C D. B. 80%RH 外気温度:32°C D. B. 配管相当長:5m, 高低差:0m								
2. ★2 LRLP3AC:標準仕様機, LRLP3ACE:耐塩害仕様機, LRLP3ACH:耐重塩害仕様機								
3. ★3 液管、ガス管ともに断熱工事が要です。断熱材厚み:30mm以上 (RH80%以上の場合は50mm以上)								
4. ★4 /で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。								
				名 称				
				低温用エアコン（空冷セパレート形） 冷蔵用ユニット（逆サイクルデフロスト） LSVLP3AC 仕様一覧表				
受注番号		製作数		発行日		ダイキン工業株式会社		
						元回番		
						図番		