

機種名				LSVLP1AC				
電源				3相 200V 50/60Hz				
庫内温度範囲			℃D. B.	-5～20				
周囲温度範囲			℃D. B.	-5～43				
冷却能力 ★1			kW	1.40				
庫内ユニット	機種			LVLP1A				
	外装			アイボリー(5Y 7.5/1)				
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	275×540×530				
	熱交換器			クロスフィンコイル式				
	ファン	機種		P Z A 2 5 0 8 - H				
		形式		フロベラ (ファン径φ250)				
		電動機出力×台数	kW	0.035×1				
		風量	m³/min	9/11				
	駆動方式			直結駆動				
	接続配管	液側配管	mm	φ6.4 銅管ロウ付接続				
	ガス側配管			mm	φ9.5 銅管ロウ付接続			
ドレン出口			mm	V P 2 0 (外形φ26)				
質量			kg	12				
庫外ユニット	機種 ★2			LRLP1AC:LRLP1ACE:LRLP1ACH				
	外装	標準仕様機		アイボリー(5Y 7.5/1)				
		耐塩害仕様機		ライトキャメル(2.5Y 6.5/1.5)				
		耐重塩害仕様機		ライトキャメル(2.5Y 6.5/1.5)				
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	735×830×300				
	熱交換器			クロスフィンコイル式				
	圧縮機	機種		2 Y C 4 5 D X D # E				
		形式		全密閉スイング式				
		電動機出力×台数	kW	0.98×1				
		始動方式			直入始動 (インバータ方式)			
	ファン	機種		P Z 4 5 5 A				
		形式		フロベラ				
		電動機出力×台数	kW	0.07×1				
		風量	m³/min	45				
	駆動方式			直結駆動				
	接続配管 ★3	液側配管	mm	φ6.4 銅管ロウ付接続				
		ガス側配管	mm	φ9.5 銅管ロウ付接続				
質量			kg	51				
標準付属品			据付説明書					
冷媒制御			電子膨張弁					
除霜方式			逆サイクル					
容量制御			%	圧縮機回転数制御 (インバータ方式)				
保護装置			高圧圧力開閉器、インバーター過負荷保護装置 (圧縮機、庫外ファン)、庫内ファン電動機保護用温度ヒューズ					
接続配管	標準長さ		m	5				
	最大長さ		m	20				
	最大高低差		m	5				
冷媒	冷媒名		R410A					
	充填量		kg	2.0				
冷凍機油	冷凍機油名		エーテル油					
	充填量		L	0.65				
法定冷凍トン			0.84					
高圧ガス取締法に基づく手続			不要					
制御ボックス (別売)	機種		BRR1C2					
	質量		kg	5				
	標準付属品			取扱説明書、据付説明書 (1/2)、据付説明書 (2/2)、補足説明書、取付ネジ、クランプ材、連絡配線				
リモコン(別売)			BRC13 E 1					
改正欄 REV. △								
注)								
1. ★1 運転条件 庫内側:0℃D. B. 80%RH 外気温度:32℃D. B. 配管相当長:5m, 高低差:0m								
2. ★2 LRLP1AC:標準仕様機, LRLP1ACE:耐塩害仕様機, LRLP1ACH:耐重塩害仕様機								
3. ★3 液管、ガス管ともに断熱工事がが必要です。断熱材厚み:30mm以上 (RH80%以上の場合は50mm以上)								
4. ★4 /で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。								
△								
△								
△								
				名称	低温用エアコン (空冷セパレート形) 冷蔵用ユニット (逆サイクルデフロスト) LSVLP1AC 仕様一覧表			
△	受注番号		製作数		発行日	ダイキン工業株式会社	元図番	JA11712005
							図番	