

機種名				LSVMP1X5AC				
電源				3相 200V 50/60Hz				
庫内温度範囲			℃D. B.	5～20				
周囲温度範囲			℃D. B.	-5～43				
冷却能力 ★1			kW	2. 90				
庫内ユニット	機種			LVMP1X5A				
	外装			アイボリー (5Y 7. 5/1)				
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	335×615×640				
	熱交換器			クロスフィンコイル式				
	ファン	機種			P 2 8 3 3 S			
		形式			フロベラ (ファン径φ280)			
		電動機出力×台数	kW	0. 050×1				
		風量	m³/min	19/22				
	駆動方式			直結駆動				
	接続配管	液側配管	mm	φ6. 4 銅管ロウ付接続				
ガス側配管			mm	φ12. 7 銅管ロウ付接続				
ドレン出口			mm	P T 3 / 4				
質量			kg	22				
庫外ユニット	機種 ★2			LRMP1X5AC:LRMP1X5ACE:LRMP1X5ACH				
	外装	標準仕様機			アイボリー (5Y 7. 5/1)			
		耐塩害仕様機			ライトキャメル (2. 5Y 6. 5/1. 5)			
		耐重塩害仕様機			ライトキャメル (2. 5Y 6. 5/1. 5)			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	735×830×300				
	熱交換器			クロスフィンコイル式				
	圧縮機	機種			2 Y C 4 5 D X D # E			
		形式			全密閉スイング式			
		電動機出力×台数	kW	1. 25×1				
		始動方式			直入始動 (インバータ方式)			
	ファン	機種			P Z 4 5 5 A			
		形式			フロベラ			
		電動機出力×台数	kW	0. 07×1				
		風量	m³/min	45				
	駆動方式			直結駆動				
	接続配管 ★3	液側配管	mm	φ6. 4 銅管ロウ付接続				
		ガス側配管	mm	φ12. 7 銅管ロウ付接続				
質量			kg	51				
標準付属品			据付説明書					
冷媒制御			電子膨張弁					
除霜方式			オフサイクル					
容量制御	%	圧縮機回転数制御 (インバータ方式)						
保護装置			高圧圧力開閉器、インバーター過負荷保護装置 (圧縮機、庫外ファン)、庫内ファン電動機保護用温度スイッチ					
接続配管	標準長さ	m	5					
	最大長さ	m	20					
	最大高低差	m	5					
冷媒	冷媒名	R410A						
	充填量	kg	2. 1					
冷凍機油	冷凍機油名	エーテル油						
	充填量	L	0. 65					
法定冷凍トン			0. 84					
高圧ガス取締法に基づく手続			不要					
制御ボックス (別売)	機種			BRR1C1				
	質量	kg	5					
	標準付属品			取扱説明書、据付説明書 (1/2)、据付説明書 (2/2)、補足説明書、取付ネジ、クランプ材、連絡配線				
リモコン (別売)			BRC13 E 1					
改正欄 REV. △								
注)								
1. ★1 運転条件 庫内側:10℃D. B. 80%RH 外気温度:32℃D. B. 配管相当長:5m, 高低差:0m								
2. ★2 LRMP1X5AC:標準仕様機, LRMP1X5ACE:耐塩害仕様機, LRMP1X5ACH:耐重塩害仕様機								
3. ★3 液管、ガス管ともに断熱工事が必要です。断熱材厚み:30mm以上 (RH80%以上の場合は50mm以上)								
4. ★4 /で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。								
△								
△								
△								
			名称	低温用エアコン (空冷セパレート形) 冷蔵用ユニット (オフサイクルデフロスト) LSVMP1X5AC 仕様一覧表				
△	受注番号		製作数		発行日	ダイキン工業株式会社	元図番	JA11712002
							図番	