

機種名		LSVMP1AC		
電源		3相 200V 50/60Hz		
庫内温度範囲		°CD. B.	5~20	
周囲温度範囲		°CD. B.	-5~43	
冷却能力 ★1		kW	1.90	
庫内ユニット	機種		LVMP1A	
	外装		アイボリー(5Y 7.5/1)	
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm 275×540×530	
	熱交換器		クロスフィンコイル式	
	ファン	機種		PZA2508-H
		形式		フロペラ(ファン径φ250)
		電動機出力×台数	kW	0.035×1
		風量	m³/min	9/11
	駆動方式		直結駆動	
	接続配管	液側配管	mm	φ6.4 銅管ロウ付接続
		ガス側配管	mm	φ9.5 銅管ロウ付接続
	ドレン出口		mm	VP20(外形φ26)
質量		kg	12	
機種 ★2		LRMP1AC:LRMP1ACE:LRMP1ACH		
外装	標準仕様機		アイボリー(5Y 7.5/1)	
	耐塩害仕様機		ライトキャメル(2.5Y 6.5/1.5)	
	耐重塩害仕様機		ライトキャメル(2.5Y 6.5/1.5)	
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	735×830×300	
熱交換器		クロスフィンコイル式		
圧縮機	機種		2YC45DXD#E	
	形式		全密閉スイング式	
	電動機出力×台数	kW	0.98×1	
	始動方式		直入始動(インバータ方式)	
ファン	機種		PZ455A	
	形式		フロペラ	
	電動機出力×台数	kW	0.07×1	
	風量	m³/min	45	
駆動方式		直結駆動		
接続配管	液側配管	mm	φ6.4 銅管ロウ付接続	
	ガス側配管	mm	φ9.5 銅管ロウ付接続	
★3 質量		kg	51	
標準付属品		据付説明書		
冷媒制御		電子膨張弁		
除霜方式		オフサイクル		
容量制御		%	圧縮機回転数制御(インバータ方式)	
保護装置		高圧圧力開閉器、インバーター過負荷保護装置(圧縮機、庫外ファン)、庫内ファン電動機保護用温度ヒューズ		
接続配管	標準長さ	m	5	
	最大長さ	m	20	
	最大高低差	m	5	
冷媒	冷媒名	R410A		
	充填量	kg	2.0	
冷凍機油	冷凍機油名	エーテル油		
	充填量	L	0.65	
法定冷凍トン		0.84		
高圧ガス取締法に基づく手続		不要		
制御ボックス(別売)	機種		BRRTC1	
	質量		kg 5	
	標準付属品		取扱説明書、据付説明書(1/2)、据付説明書(2/2)、補足説明書、取付ネジ、クランプ材、連絡配線	
リモコン(別売)		BRC13E1		

改正欄 REV.

△

- 注)
- ★1 運転条件 庫内側:10°C.D. B. 80%RH 外気温度:32°C.D. B. 配管相当長:5m, 高低差:0m
 - ★2 LRMP1AC:標準仕様機, LRMP1ACE:耐塩害仕様機, LRMP1ACH:耐重塩害仕様機
 - ★3 液管、ガス管ともに断熱工事が要です。断熱材厚み:30mm以上(RH80%以上の場合は50mm以上)
 - ★4 /で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。

△

△

低温用エアコン(空冷セパレート形)
 冷蔵用ユニット(オフサイクルデフロスト)
LSVMP1AC
 仕様一覧表

△

受注番号	製作数	発行日	ダイキン工業株式会社	元図番	JA11712001
				図番	