



タイプ	トップスリムタイプ	
品番	PCU-TV150L	
用途	冷凍用 (-25°C ~ -5°C)	
使用外気条件	0°C ~ +35°C	
適応坪数	0.5坪	
電源	三相200V 50/60Hz	
総合消費電力 W	運転	910/920
	霜取	840/840
総合消費電流 A	運転	4.3/3.5
	霜取	3.9/3.3
漏電遮断機容量 mA	15mA/15A	
ブレーカ容量 A	(現地手配)	
圧縮機呼称出力 (冷媒)	750W (R-404A)	
冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
送風機	冷却器用	単相200V 30W
	凝縮器用	単相200V 20W×2
霜取り	方式	周期
	ホットガスデフロスト	3時間 (定時)
温度調節	デジタル温度設定	
	温度設定範囲 -25°C ~ -5°C	
冷凍能力 W	庫内温度	-25°C
	50Hz	920
外気32°C時	60Hz	920
	凝縮器風量 (m³/min)	
14.4/16.0		
凝縮器風速 (m/sec)		
1.68/1.86		
放熱量 W	50Hz	1750
	60Hz	1740
騒音 (dB)	50Hz	55
	60Hz	58
製品質量		60kg
消費電力・消費電流 表示の条件		外気温度 32°C 庫内温度 -25°C

付属部品	エアダクト一式 排水用ドレン一式、ユニット取付ボルト一式 コントローラ取付部品一式、施工説明書、取扱説明書
------	---

ユニット取付寸法図

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	プレハブ冷却ユニット トップスリムシリーズ	製品コード	000-000-00
		K. MOCHIDA	A3サイズ	PCU-TV150L-00		品番	PCU-TV150L
		15.1.23	4/25	作成日 15.01.23 (K. MOCHIDA)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。