



タイプ	トップスリムタイプ	
品番	PCU-TV180L	
用途	冷凍用 (-25°C ~ -5°C)	
使用外気条件	0°C ~ +35°C	
適応坪数	1.0坪	
電源	三相200V 50/60Hz	
総合消費電力 kW	運転	1.33/1.36
	霜取	1.23/1.23
総合消費電流 A	運転	5.5/5.3
	霜取	5.0/5.0
漏電遮断機容量 mA	30mA/20A (現地手配)	
ブレーカ容量 A		
圧縮機呼称出力 (冷媒)	1500W (R-404A)	
冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
送風機	冷却器用	単相200V 30W×2
	凝縮器用	単相200V 20W×2
霜取り	方式	周期
	ホットガスデフロスト	3時間 (定時)
温度調節	デジタル温度設定 温度設定範囲 -25°C ~ -5°C	
冷凍能力 W	庫内温度	-25°C
	50Hz	1010
外気32°C時	60Hz	1020
	凝縮器風量 (m³/min)	17.6/19.9
凝縮器風速 (m/sec)	1.73/2.02	
放熱量 W	50Hz	2360
	60Hz	2380
騒音 (dB)	50Hz	56
	60Hz	57
製品質量	72kg	
消費電力・消費電流表示の条件	外気温度 32°C 庫内温度 -25°C	

付属部品	エアダクト一式 排水用ドレン一式、ユニット取付ホルダー一式 コントローラ取付部品一式、施工説明書、取組説明書
------	--

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	プレハブ冷却ユニット	製品コード	832-253-98
		K. MOCHIDA	A3サイズ	PCU-TV180L-00	トップスリムシリーズ	品番	PCU-TV180L
		15.12.09	4/25	作成日 15.12.09 (K. MOCHIDA)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。