

機種名										LSVLP4C												
電源										三相 200V 50/60Hz												
庫内温度範囲										℃D. B.		-5～+20										
周囲温度範囲										℃D. B.		-20～+43										
冷却能力 ★1										kW		8.5										
庫内ユニット	機種										LVL P4B											
	外装										アルミニウム											
	外形寸法					高さ×幅×奥行					mm		510×1340×465									
	熱交換器										クロスフィンコイル式											
	ファン	機種										TU4-300B										
		形式										フロペラ（ファン径φ300）										
		電動機出力×台数					kW					0.05×2										
		風量					m³/min					52/60										
		駆動方式										直結駆動										
	電気ヒータ					端子台					W		7									
	接続配管					液側配管					mm		φ9.5 ろう付接続（G1220T）									
	配管					ガス側配管					mm		φ19.1 ろう付接続（G1220T）									
	ドレン出口										mm		PT1（オネジ）									
質量					kg					36												
標準付属品										据付説明書、クランプ材、付属配管（ガス側）												
庫外ユニット	機種 ★2										LRLP4C、LRLP4CE、LRLP4CH											
	外装	標準仕様機										アイボリーホワイト（5Y 7.5/1）										
		耐塩害仕様機										ライトキャメル（2.5Y 6.5/1.5）										
		耐重塩害仕様機										ライトキャメル（2.5Y 6.5/1.5）										
	外形寸法					高さ×幅×奥行					mm		1680×635×765									
	熱交換器										クロスフィンコイル式											
	圧縮機	機種										（M1C）JT100GNDKTN@SD										
		電動機出力×台数					kW					3.40										
		始動方式										直入始動（インバータ方式）										
		回転数					rpm					4740										
	ファン	形式										プロペラファン										
		電動機出力×台数					kW					0.35×1										
		風量					m³/min					85										
		駆動方式										直結駆動										
	接続配管 ★3、★4					液側配管					mm		φ9.5 ろう付接続（G1220T）									
					ガス側配管					mm		φ22.2 ろう付接続（G1220T）										
質量					kg					175												
標準付属品										付属配管（液側、ガス側）、クランプ材、据付説明書、保証書、シリコーンシール剤												
冷媒制御										電子膨張弁												
温度調節器										吸込空気サーミスタ												
除霜方式										オフサイクル／ホットガス												
容量制御					%					33～100												
保護装置										高圧圧力開閉器、ファンドライバ過負荷保護装置、インバータ過負荷保護装置、庫内ファン電動機保護用温度スイッチ、溶接、漏電検知装置（庫外）												
接続配管	標準長さ					m					5（相当長）											
	最大長さ					m					60（相当長）											
	最大高低差					m					庫外ユニットが上の場合：35／庫外ユニットが下の場合：10											
冷媒 ★5	冷媒名					R410A																
	充填量					kg					3.0											
法定冷凍トン										1.77												
制御ボックス（別売）	機種										BR R5C2											
	質量					kg					7											
	標準付属品 ★6										据付説明書、取扱説明書、取付ねじ、クランプ材、連絡配線（15m）											
リモコン（別売）										BRC13E1												
注）										1. ★1 運転条件 庫内側：0℃D. B. 80%RH 周囲温度：32℃D. B. 配管相当長：5m、高低差：0m、インバータ圧縮機運転周波数79Hz 2. ★2 LRLP4C：標準仕様機、LRLP4CE：耐塩害仕様機、LRLP4CH：耐重塩害仕様機 3. ★3 配管接続時は付属配管を使用してください。 4. ★4 液側配管、ガス側配管とも断熱工事が必要です。断熱材厚み：液側20mm以上、ガス側30mm以上（設置環境に応じて断熱材を強化してください。） 5. ★5 冷媒配管長にかかわらず、冷媒追加充てんが必要です。 6. ★6 庫内ユニット～制御ボックス間の連絡配線長は15mです。												
改正欄 REV.											低温用エアコン（空冷セパレート形）											
△											冷蔵ZEAS											
											LSVLP4C											
△											仕様一覧表											
	受注番号					製作数					発行日		ダイキン工業株式会社			元図番		JA09910101A				
													松場		栗田		川中		図番			