


● コントローラ



(リモコンコード: 6m)

ユニット取付寸法図

タイプ	トップスリムタイプ			
品番	PCU-TK150L			
用途	冷凍用 (-25℃~-5℃)			
使用外気条件	0℃~+35℃			
適応坪数	0.5坪			
電源	三相200V 50/60Hz			
定格消費電力	運転	910/910		
	霜取り	710/710		
定格電流	運転	4.1/3.7		
	霜取り	2.8/2.8		
漏電遮断機容量	15mA/15A			
ブレーカ容量	A (現地手配)			
圧縮機呼称出力 (冷媒)	750W (R448A)			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
送風機	冷却器用	単相200V 30W		
	凝縮器用	単相200V 15W×2		
霜取り	方式	周期		
	ホットガスデフロスト	3時間 (定時)		
温度調節	デジタル温度設定			
	温度設定範囲 -25℃~-5℃			
冷凍能力	庫内温度	-25℃	-20℃	
	W	50Hz	880	970
外気32℃時	W	60Hz	880	970
	放熱量	50Hz	1620	1730
W	W	60Hz	1610	1720
	凝縮器風量 (m <sup>3</sup> /min)	14.4/16.0		
凝縮器風速 (m/sec)	1.68/1.86			
騒音 (dB)	50Hz	55	レベルA	
	60Hz	57	測定距離1m	
製品質量	約 60kg			
消費電力・消費電流表示の条件	外気温度 32℃ 庫内温度 -25℃			

付属部品	エアダクト式
	排水用ドレン式、ユニット取付けホルダー式
	コントローラ取付部品一式、施工説明書、取扱説明書

パナソニック株式会社

APPROVALS  
DESIGN  
T. KAWANO  
22.07.25

SCALE  
A3サイズ  
4/25

整理番号  
PCU-TK150L-00  
作成日 22.07.25 (T. KAWANO)

プレハブ冷却ユニット  
トップスリムシリーズ

製品コード 832-254-34

品番 PCU-TK150L

仕様は改良により一部変更する場合があります。