

		機種名		LSVFR4A		
		電源		三相 200V 50/60Hz		
		庫内温度範囲		℃D. B. -30～-5		
		周囲温度範囲		℃D. B. -5～+43		
		冷却能力 ★1		kW 4.00/4.00		
庫内ユニット	機種		LVFR4A			
	外装		アルミニウム			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	558×1340×460		
	熱交換器		クロスフィンコイル式			
	ファン	機種		TU4-300B		
		形式		フロベラ（ファン径φ300）		
		電動機出力×台数	kW	0.05×2		
		風量	m³/min	47/54		
		駆動方式		直結駆動		
	電気ヒーター（除霜用）		ファンガード	kW	0.10×2	
	電気ヒーター		端子台	W	7	
			ドレン管	W	10	
	接続配管		液側配管	mm	φ9.5 ろう付接続（G1220T）	
			ガス側配管	mm	φ22.2 ろう付接続（G1220T）	
	ドレン出口		mm	R1（オネジ）		
質量		kg	37			
標準付属品		据付説明書（庫内ユニット）、据付説明書（制御ボックス）、据付説明書（安全対策用）、据付説明書（安全対策付属書）、取扱説明書、クランプ材、冷媒センサー、冷媒センサーカバー、取付ねじ、警告銘板				
庫外ユニット	機種 ★2		LRFR4A, LRFR4AE, LRFR4AH			
	外装	標準仕様機		アイボリーホワイト（5Y 7.5/1）		
		耐塩害仕様機		ライトキャメル（2.5Y 6.5/1.5）		
		耐重塩害仕様機		ライトキャメル（2.5Y 6.5/1.5）		
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1430×940×320		
	熱交換器		クロスフィンコイル式			
	圧縮機	機種		2Y260BPFX1S-G		
		形式		全密閉スイング式		
		電動機出力×台数	kW	3.2×1		
		始動方式		インバーター方式		
	ファン	機種		P51J21F		
		形式		フロベラファン		
		電動機出力×台数	kW	0.23×1		
		風量	m³/min	88		
		駆動方式		直結駆動		
接続配管 ★4		液側配管	mm	φ9.5 ろう付接続（G1220T）		
接続配管 ★3、★4		ガス側配管	mm	φ22.2 ろう付接続（G1220T）		
質量		kg	120			
標準付属品		付属配管（ガス側）、クランプ材、据付説明書、保証書、シリコンシール剤				
冷媒制御		電子膨張弁				
温度調節器		吸込空気サーミスタ				
除霜方式		ホットガス				
容量制御		%	15～100			
保護装置		高圧圧力開閉器、ファンドライバ過負荷保護装置、インバーター過負荷保護装置、圧縮機ボディースーモ、庫内ファン電動機保護用温度スイッチ、溶栓、除霜用過熱防止装置				
接続配管	標準長さ		m	5（相当長）		
	最大長さ		m	25（相当長）		
	最大高低差		m	庫外ユニットが上の場合：20／庫外ユニットが下の場合：10		
冷媒 ★5	冷媒名		R32			
	充填量		kg	8.0		
法定冷凍トン		1.85				
制御ボックス（別売）	機種		BRR8D2			
	質量		kg	12.4		
	標準付属品 ★6		取付ねじ、クランプ材、連絡配線（15m）			
リモコン（別売）		BRC13G1				
改正欄 REV.		注）				
△		1. ★1 運転条件 庫内側：-20℃D. B. 80%RH 周囲温度：32℃D. B. 配管相当長：5m、高低差：0m				
		2. ★2 LRFR4A：標準仕様機、LRFR4AE：耐塩害仕様機、LRFR4AH：耐重塩害仕様機				
		3. ★3 4形の 配管接続時は付属配管を使用してください。				
		4. ★4 液側配管、ガス側配管とも断熱工事が必要です。断熱材厚み：液側20mm以上、ガス側50mm以上（設置環境に応じて断熱材を強化してください。）				
△		5. ★5 冷媒配管長にかかわらず、冷媒追加充てんが必要です。				
		6. ★6 庫内ユニット～制御ボックス間の連絡配線長は15mです。延長連絡配線（別売品；KER45B30N）を使用した場合は30mとなります。				
		7. ★7 ドレン管内が凍結して、管が詰まるおそれがありますので、必ずヒーター（別売品）を取り付けてください。				
△				名 称	冷凍ZEAS 天井吊形	
				LSVFR4A 仕様一覧表		
△		受注番号	製作数	発行日	ダイキン工業株式会社	
					元図番	
					図番	