

機種名										LSVLR2A																													
電源										三相 200V 50/60Hz																													
庫内温度範囲										℃D. B.		-5～+20																											
周囲温度範囲										℃D. B.		-5～+43																											
冷却能力 ★1										kW		4. 50/4. 50																											
庫内ユニット	機種										LVLR2A																												
	外装										アルミニウム																												
	外形寸法					高さ×幅×奥行					mm		532×840×460																										
	熱交換器										クロスフィンコイル式																												
	ファン	機種										TU4-300B																											
		形式										フロペラ（ファン径φ300）																											
		電動機出力×台数					kW		0. 05×1																														
		風量					m³/min		24/28																														
		駆動方式					直結駆動																																
	電気ヒーター					端子台					W		7																										
	接続配管					液側配管					mm		φ9. 5 ろう付接続 (C1220T)																										
						ガス側配管					mm		φ15. 9 ろう付接続 (C1220T)																										
	ドレン出口										mm		R1（オネジ）																										
	質量					kg		21																															
	標準付属品										据付説明書（庫内ユニット）, 据付説明書（制御ボックス）, 据付説明書（安全対策用）, 据付説明書（安全対策付属書）, 取扱説明書, クランプ材, 冷媒センサー, 冷媒センサーカバー, 取付ねじ, 警告銘板																												
庫外ユニット	機種 ★2										LRLR2A, LRLR2AE, LRLR2AH																												
	外装	標準仕様機										アイボリーホワイト (5Y 7. 5/1)																											
		耐塩害仕様機										ライトキャメル (2. 5Y 6. 5/1. 5)																											
		耐重塩害仕様機										ライトキャメル (2. 5Y 6. 5/1. 5)																											
	外形寸法					高さ×幅×奥行					mm		1430×940×320																										
	熱交換器										クロスフィンコイル式																												
	圧縮機	機種										2Y260BPFX1S-C																											
		形式										全密閉スイング式																											
		電動機出力×台数					kW		2. 3×1																														
		始動方式										インバーター方式																											
	ファン	機種										P51J21F																											
		形式										フロペラファン																											
		電動機出力×台数					kW		0. 23×1																														
		風量					m³/min		88																														
	駆動方式										直結駆動																												
接続配管 ★4					液側配管					mm		φ9. 5 ろう付接続 (C1220T)																											
接続配管 ★3、★4					ガス側配管					mm		φ15. 9 ろう付接続 (C1220T)																											
質量					kg		119																																
標準付属品										クランプ材, 据付説明書, 保証書, シリコンシール剤																													
冷媒制御										電子膨張弁																													
温度調節器										吸込空気サーミスタ																													
除霜方式										ホットガス																													
容量制御					%		22～100																																
保護装置										高圧圧力開閉器, ファンドライバ過負荷保護装置, インバーター過負荷保護装置, 圧縮機ボディースーモ, 庫内ファン電動機保護用温度スイッチ, 溶栓																													
接続配管	標準長さ										m		5（相当長）																										
	最大長さ										m		60（相当長）																										
	最大高低差										m		庫外ユニットが上の場合：35／庫外ユニットが下の場合：10																										
冷媒 ★5	冷媒名										R32																												
	充填量					kg		5. 1																															
法定冷凍トン										1. 24																													
制御ボックス (別売)	機種										BRR5D2																												
	質量					kg		12. 4																															
	標準付属品★6										取付ねじ, クランプ材, 連絡配線 (15m)																												
リモコン (別売)										BRC13G1																													
注)										1. ★1 運転条件 庫内側:0℃D. B. 80%RH 周囲温度:32℃D. B. 配管相当長:5m, 高低差:0m 2. ★2 LRLR2A:標準仕様機, LRLR2AE:耐塩害仕様機, LRLR2AH:耐重塩害仕様機 3. ★3 4形の 配管接続時は付属配管を使用してください。 4. ★4 液側配管、ガス側配管とも断熱工事が必要です。断熱材厚み：液側20mm以上、ガス側30mm以上（設置環境に応じて断熱材を強化してください。） 5. ★5 冷媒配管長にかかわらず、冷媒追加充てんが必要です。 6. ★6 庫内ユニット～制御ボックス間の連絡配線長は15mです。延長連絡配線（別売品；KER45B30N）を使用した場合は30mとなります。																													
改正欄 REV.										名 称		冷蔵ZEAS 天井吊形										LSVLR2A 仕様一覧表																	
△										受注番号					製作数					発行日					ダイキン工業株式会社					元図番					JA15664004				
△																														図番									